

Infoblatt Druckdaten - expoexpress

Am besten geeignet sind **druckfertige PDFs** ohne Schnittmarken und ohne Überfüller.
Daten bitte immer in **CMYK** anlegen. Mindestens 80 dpi auf Originalgröße.

Dokument

- Mehrbahnige Systeme: bitte alle Bahnen in einem Dokument anlegen (nicht teilen!)
- Maßstab 1:10 – gerne auch 1:1 / 1:2 / 1:4

Beschnitt

- **Rollo-Systeme**
Grafik unten 10 cm verlängern (nicht sichtbar!), ansonsten kein Beschnitt
- **Wandsysteme**
1 cm Beschnitt auf das Endformat – siehe Grafikkvorlage
- **Fahnen**
5-10 cm Beschnitt auf dem Endformat
- **Theken- und Banner-Systeme**
kein Beschnitt

Farben

- CMYK-Farben ohne Sonderfarben. RGB-Farben bitte konvertieren.
- Sonderfarben können nur simuliert werden.

Schriften

- In Pfade konvertieren

Bilddaten

- PDF, EPS, TIFF oder JPG („maximale Qualität“)
- DCS-Dateien sind nicht verarbeitbar.

Proof / Testprint

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines unkonfektionierten Testprints auf Originalmaterial.
Ausdrucke von nicht kalibrierten Laser- oder Tintenstrahldruckern auf anderen Materialien sind als Proof nicht geeignet.